

NTN N1096参数

| | | | | |
|--------|------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 480 | mm | - |
| | D | 700 | mm | 外径 |
| | B | 100 | mm | 宽度 |
| | R | 6.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 6.0 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | N1096 | |
| 基本额定载荷 | CR | 1580000 | N | 动载荷 |
| | COR | 2750000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 161 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 280 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 810 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 960 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 536.0 | mm | - |
| | EW | 644.0 | mm | - |
| | J | 557.6 | mm | - |
| 重量 | MASS | 126000 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 504 | mm | (最小) |
| | DB1 | 504 | mm | (最小) |
| | DC | 531 | mm | (最大) |
| | DD | 542 | mm | (最小) |
| | DE | 561 | mm | (最小) |
| | DA | 676 | mm | (最大) |
| | DB2 | 676 | mm | (最大) |
| | DB3 | 649 | mm | (最小) |
| | RAS | 5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 5 | mm | (最大) |

NTN N1096图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/13e9e78d.html>

