

NSK 230/950CAE4参数

| | | | | |
|--------|------|-------------|-------|------|
| 外形尺寸 | SD | 950 | mm | 内径 |
| | D | 1360 | mm | 外径 |
| | B | 300.0 | mm | 宽度 |
| | R | 7.5 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 11300000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 26500000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 1160000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 2710000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 150 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 190 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 986 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0.000 | mm | (最大) |
| | DA3 | 1324 | mm | (最大) |
| | DA4 | 1241 | mm | (最小) |
| | RA | 6.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.21 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 4.8 | | - |
| | Y3 | 3.2 | | - |
| | Y0 | 3.2 | | - |
| 重量 | MASS | 1400000 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 230/950CAE4 | | - |

NSK 230/950CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/34311bcc.html>

