

NSK 23076CAE4参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 安装尺寸 | DA2 | 0.000 | mm | (最大) |
| | DA3 | 538 | mm | (最大) |
| | DA4 | 506 | mm | (最小) |
| | RA | 4.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.22 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 4.5 | | - |
| | Y3 | 3.0 | | - |
| | Y0 | 3.0 | | - |
| 重量 | MASS | 113000 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 23076CAE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 380 | mm | 内径 |
| | D | 560 | mm | 外径 |
| | B | 135.0 | mm | 宽度 |
| | R | 5.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 2500000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 5100000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 255000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 520000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 530 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 630 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 402 | mm | (最小) |

NSK 23076CAE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3f88ca85.html>

