

NSK 32244参数

作用点位置	A	93.0	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	57400	g	重量
型号	型号	32244		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	400	mm	外径
	T	114.00	mm	宽度
	B	108.0	mm	宽度
	C	90.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1340000	N
COR1		2210000	N	静载荷
CR2		137000	kgf	动载荷
COR2		225000	kgf	静载荷
极限转速	LG	850	1/min	脂润滑
	LO	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	247	mm	(最小)
	DB1	260	mm	(最大)
	DA2	382	mm	(最大)
	DA3	340	mm	(最小)
	DB2	377.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	24.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	

NSK 32244图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a8c7e598.html>

